Dirección Corporativa
de Relaciones Externas

Paseo de la
Castellana, 278-280
28046 Madrid
España

Tls. 91 348 81 00
91 348 80 00
Fax 91 314 28 21
91 348 94 94
www.repsolypf.com

Madrid, 17 de Junio de 2003
Nº de páginas:2

REPSOL YPF INAUGURA LA CANALIZACIÓN DE GAS PROPANO EN LA POBLA DE SEGUR (LÉRIDA)

El Presidente Ejecutivo de Repsol YPF, Alfonso Cortina y el Conseller de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de Cataluña, Antonio Fernandez Teixidó, han inagurado hoy la instalación de distribución de gas propano canalizado en la Pobla de Segur (Lérida).

La canalización de gas propano en la Pobla de Segur ha sido posible gracias al Convenio de Colaboración entre Repsol YPF y el Ilmo. Ayuntamiento de esa localidad, y permitirá a los abonados disponer de un servicio energético para cubrir las necesidades básicas de la vivienda (cocina, agua caliente y calefacción) pudiendo administrar individualmente el consumo de la energía y utilizarla cuando y durante el tiempo que deseen.

Repsol Gas mantiene una firme estrategia de expansión del gas propano canalizado en Cataluña, complementaria con la desarrollada por Gas Natural SDG en el ámbito del gas natural. Con el de Pobla de Segur, son ya 52 los municipios catalanes que cuentan con gas propano canalizado de Repsol Gas, con más de 20.000 abonados, y se encuentran en distintas fases de construcción las canalizaciones para otras 15 localidades.

Al acto celebrado en Pobla de Segur asistieron también la Alcaldesa de la localidad, Francesca Pociello, y el Director General de Gas (GLP) de Repsol YPF para Europa y Africa, Manuel Guerrero Pemán.

Información complementaria

Características básicas de la obra de canalización de Pobla de Segur

- Centro de almacenamiento con 4 depósitos aéreos de 33 m3, de los cuales 2 ya están instalados, emplazado en la carretera de Tremp, en la zona próxima al parque de bomberos de la población.
- Equipo de vaporización con capacidad para 1.500 Kg/h.Presión de emisión a la red: 1,75 kg/cm2.
- Red de 10,7 Km. de polietileno de media densidad SDR 11 compatible con gas natural.
- La obra ha sido ejecutada por la empresa instaladora Semacogas.